rassegna di **Modellismo**

MODELLO WAKEFIELD

Progetto	Disegno	
Loris Kanneworff	Elvio Tosaroni	TAVOLA N. 43

TAVOLA ALLEGATA AL N 71 DELLA RIVISTA

compensato 1 mm davanti
balsa 3 mm dietro
balsa 2 mm
balsa 1,5 mm sagomato
balsa 3 mm sagomato
sezione A
listelli sagomati 5x5
balsa sagomato
spinotti 3 mm ⌀
dentini di incastro in 8
compensato 2 mm
sezione pinna
8 compensato 1 mm
fessure per incastro su 7
listelli pioppo 3X3 arrotondati all'estremità
compensato 1 mm
balsa 2X2
tondino alluminio 5 mm
balsa 2 mm
sezione B
cerniera acciaio 1mm.
biocchetto balsa a strati con vena incrociata e sagomata in opera
elastico
mailetta
acciaio 1,5 mm
scalino per ferma
acciaio 1,8 mm.
tubetto ottone inclinato di 30° nei due sensi
cuscinetto a sfera
compensato 4 mm alleggerito
3X3
5X5
2X5
pannelli balsa 1,5 mm
spinotto attacco matassa tubetto alluminio 5 mm ⌀
fiancate fusoliera (farne due pezzi)
balsa 2 mm. sotto e 3 mm sopra (vena trasversale) (vena longitudinale) vedi voce 6
vista laterale
linea cerniera
pala elica
vista frontale

centina doppia
copertura in balsa da 1 mm
3X20
balsa 2 mm
2X4 pioppo
2X5 pioppo
2X3
2X35
2X14
2X2
5X5
26 pezzi balsa da 1,5 mm.
18 pezzi balsa 1,5 intermedi fra 2 e 3 sistema a mazzetto
4 pezzi balsa 1,5 mm
longheroni rastremati in altezza
gancetto antitermica acciaio da 0,8 mm.⌀
3X12
2X3 pioppo rastremato a 2X2
4X5
gancetti di acciaio da 0,8 mm⌀
copertura balsa 1 mm
centine in balsa da 1 mm sagomate in opera spessore
5X7
balsa 2X4
semicentina balsa 3 mm
gancetto acciaio da 0,8 mm
2 pezzi comp 1 mm
4 pezzi balsa 3 mm
2X3 pioppo rastremati
centine piano di coda 18 pezzi balsa 1 mm quelle di estremità vanno rastremate
intacca per elastico fissaggio piano di coda
acciaio da 0,8mm
110
24

006215